

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik:
Pełnomocnictwo numer: 113/03/23
z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 538130144

Starosta Powiatu Olsztyńskiego
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **34845 (44845N!) GOL_JONKOWO_WOLOWNO** zlokalizowanej w miejscowości NOWE KAWKOWO DZ.168/2. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	22131
2.	7819
3.	15824
4.	22131
5.	7819
6.	15824
7.	22131
8.	7819
9.	15824
10.	3170

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	20°13'17.2" 53°51'15.9"	3600	57.3	22131	130	0-12
2.	20°13'17.2" 53°51'15.9"	800/900	57.6	7819	130	-4-8/-4-8
3.	20°13'17.2" 53°51'15.9"	1800/2100	58.5	15824	130	-5-7/-5-7
4.	20°13'17.1" 53°51'15.9"	3600	57.3	22131	240	0-12
5.	20°13'17.1" 53°51'15.9"	800/900	57.6	7819	240	-4-8/-4-8
6.	20°13'17.1" 53°51'15.9"	1800/2100	58.5	15824	240	-5-7/-5-7
7.	20°13'17.1" 53°51'16"	3600	57.3	22131	330	0-12
8.	20°13'17.1" 53°51'15.9"	800/900	57.6	7819	330	-4-8/-4-8
9.	20°13'17.1" 53°51'16"	1800/2100	58.5	15824	330	1.5/1.5
10.	20°13'17.2" 53°51'15.9"	18000	60	3170	113*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2024-03-09 13:19



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7639/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 34845 (44845N!) GOL_JONKOWO_WOLOWNO
Adres: NOWE KAWKOWO DZ.168/2, Powiat olsztyński, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-03-06

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości NOWE KAWKOWO DZ.168/2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 34845 (44845N!) GOL_JONKOWO_WOLOWNO w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

W pomiarach uczestniczył

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	130	0-12**	57.3	22131
2	800/900	ADU4517R6v06 Huawei	1	130	-4-8**/-4-8**	57.6	7819
3	1800/2100	ADU4518R6v06 Huawei	1	130	-5-7**/-5-7**	58.5	15824
4	3600	AQQQ NSN	1	240	0-12**	57.3	22131
5	800/900	ADU4517R6v06 Huawei	1	240	-4-8**/-4-8**	57.6	7819
6	1800/2100	ADU4518R6v06 Huawei	1	240	-5-7**/-5-7**	58.5	15824
7	3600	AQQQ NSN	1	330	0-12**	57.3	22131
8	800/900	ADU4517R6v06 Huawei	1	330	-4-8**/-4-8**	57.6	7819
9	1800/2100	ADU4518R6v06 Huawei	1	330	1.5*/1.5*	58.5	15824

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6363 18GHz 2x56MHz XPIC Ericsson	18	3170	ANT3_0.6 18 HP/HPX Ericsson	0.6	113	60

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-03-06	11:25-12:50	5.7	6.1	60.5	60.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/160/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	4609.4-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-09	Stonex	S5	S500321700044

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁶ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'15.5" 20°13'17.8"
2	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'15.1" 20°13'18.8"
3	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'14.0" 20°13'21.0"
4	PKP na az. 123° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'15.1" 20°13'19.2"
5	PKP na az. 110° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'15.5" 20°13'19.6"
6	GKP w odległości 52m od anteny radioliniowej az. 113°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'15.1" 20°13'19.9"
7	PKP na az. 95° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'15.8" 20°13'19.6"
8	PKP na az. 137° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'14.8" 20°13'18.8"
9	PKP na az. 150° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'14.8" 20°13'18.5"
10	PKP na az. 165° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'14.8" 20°13'17.8"
11	PKP na az. 205° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'14.8" 20°13'16.0"
12	PKP na az. 220° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'14.8" 20°13'15.6"
13	PKP na az. 233° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'15.1" 20°13'15.2"
14	PKP na az. 247° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'15.5" 20°13'14.9"
15	PKP na az. 260° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'15.5" 20°13'14.2"
16	PKP na az. 275° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'15.8" 20°13'14.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'15.8" 20°13'16.3"
18	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'15.1" 20°13'14.5"
19	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'14.4" 20°13'13.1"
20	PKP na az. 295° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'16.2" 20°13'15.6"
21	PKP na az. 310° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'16.6" 20°13'16.0"
22	PKP na az. 323° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'16.6" 20°13'16.0"
23	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'16.2" 20°13'16.7"
24	PKP na az. 337° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'16.6" 20°13'16.7"
25	PKP na az. 350° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'16.9" 20°13'16.7"
26	PKP na az. 5° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'17.3" 20°13'17.4"
27	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'17.3" 20°13'16.0"
28	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'18.4" 20°13'14.9"
-	GKP w odległości 304m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'24.5" 20°13'8.8"
-	GKP w odległości 556m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'31.7" 20°13'1.9"
-	GKP w odległości 295m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'11.2" 20°13'3.0"
-	GKP w odległości 456m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'8.6" 20°12'55.4"
-	GKP w odległości 645m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'5.4" 20°12'46.4"
-	GKP w odległości 347m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'8.6" 20°13'31.8"
-	GKP w odległości 558m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°51'4.3" 20°13'40.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'15.5" 20°13'17.8"
2	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'15.1" 20°13'18.8"
3	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'14.0" 20°13'21.0"
4	PKP na az. 123° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'15.1" 20°13'19.2"
5	PKP na az. 110° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'15.5" 20°13'19.6"
6	GKP w odległości 52m od anteny radioliniowej az. 113°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'15.1" 20°13'19.9"
7	PKP na az. 95° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'15.8" 20°13'19.6"
8	PKP na az. 137° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'14.8" 20°13'18.8"
9	PKP na az. 150° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'14.8" 20°13'18.5"
10	PKP na az. 165° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'14.8" 20°13'17.8"
11	PKP na az. 205° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'14.8" 20°13'16.0"
12	PKP na az. 220° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'14.8" 20°13'15.6"
13	PKP na az. 233° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'15.1" 20°13'15.2"
14	PKP na az. 247° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'15.5" 20°13'14.9"
15	PKP na az. 260° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'15.5" 20°13'14.2"
16	PKP na az. 275° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'15.8" 20°13'14.5"
17	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'15.8" 20°13'16.3"
18	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'15.1" 20°13'14.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

19	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'14.4" 20°13'13.1"
20	PKP na az. 295° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'16.2" 20°13'15.6"
21	PKP na az. 310° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'16.6" 20°13'16.0"
22	PKP na az. 323° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'16.6" 20°13'16.0"
23	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'16.2" 20°13'16.7"
24	PKP na az. 337° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'16.6" 20°13'16.7"
25	PKP na az. 350° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'16.9" 20°13'16.7"
26	PKP na az. 5° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'17.3" 20°13'17.4"
27	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'17.3" 20°13'16.0"
28	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'18.4" 20°13'14.9"
-	GKP w odległości 304m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'24.5" 20°13'8.8"
-	GKP w odległości 556m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'31.7" 20°13'1.9"
-	GKP w odległości 295m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'11.2" 20°13'3.0"
-	GKP w odległości 456m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'8.6" 20°12'55.4"
-	GKP w odległości 645m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'5.4" 20°12'46.4"
-	GKP w odległości 347m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'8.6" 20°13'31.8"
-	GKP w odległości 558m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°51'4.3" 20°13'40.4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.7% dla częstotliwości do 60 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 34845 (44845N!) GOL_JONKOWO_WOLOWNO, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:


Date / Data:
2024-03-07 11:15

Sprawozdanie autoryzował:


Elektronicznie podpisany
przez
Data: 2024.03.08 12:29:51
+01'00'





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	<p>Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 34845 (44845N!) GOL_JONKOWO_WOLOWNO</p> <p>Lokalizacja instalacji</p>
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GOL_JONKOWO_WOLOWNO (44845N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
34845 (44845N!) GOL_JONKOWO_WOLOWNO

Dokumentacja fotograficzna