

Sopot, dnia 04-02-26 r.

Prowadzący instalację:

T-Mobile Polska S.A.

ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

Adres do korespondencji:

MOBI-TELEKOM

Aleja Niepodległości 799A

81-810 Sopot

Starosta Olsztyński

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

Dotyczy: ustawowego obowiązku wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2025 poz. 647).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A., informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 34039 (44039N!) GOL_BARCZEWO_WOJTOWO zlokalizowanej pod adresem: ul. Modrzewiowa 6, Wójtowo, gmina Barczewo, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.

Dane zostają zmodyfikowane w następujący sposób i nie mają charakteru zmian istotnych:

9. Wielkość i rodzaj emisji

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten podano poniżej w punkcie 12

12. Szczegółowe dane techniczne

	1)	2)	3)	4)	5)	
L.p.	Współrzędne geograficzne	Zakres częstotliwości	Wys. zawieszenia środka anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia
		[MHz]	[m] n.p.t.	[W]	[°]	[°]
1	20°35'32.7" 53°47'15.2"	900/1800/2100	49,2	18442	30	0-10/ 0-10/ 0-10
2	20°35'32.7" 53°47'15.2"	800/2600	49,2	13051	30	0-10/ 0-10
3	20°35'32.7" 53°47'15.1"	900/1800/2100	49,2	18442	190	0-10/ 0-10/ 0-10
4	20°35'32.7" 53°47'15.1"	800/2600	49,2	13051	190	0-10/ 0-10
5	20°35'32.6" 53°47'15.2"	900/1800/2100	49,2	18442	290	0-10/ 0-10/ 0-10
6	20°35'32.6" 53°47'15.2"	800/2600	49,2	13051	290	0-10/ 0-10
7	20°35'32.7" 53°47'15.2"	38000	47	13	54*	-
8	20°35'32.6" 53°47'15.2"	23000/80000	47	1151/8512	281*	-

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071) instalacje radiokomunikacyjne zostały wykreślone z katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pełnomocnik



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2026-02-04 14:03

@mobi-telekom.pl

tel. +48695582701


Załączniki:

1. Pełnomocnictwo
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogólna Ministra Finansów Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 października 2014 r.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska

S P R A W O Z D A N I E
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

LBMT/152/12/25/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NAZWA STACJI	34039 (44039N!) GOL_BARCZEWO_WOJTOWO
ADRES STACJI	ul. Modrzewiowa 6, Wójtowo
GMINA	Barczewo
POWIAT	olsztyński
WOJEWÓDZTWO	warmińsko-mazurskie

Sporządzający sprawozdanie	mgr inż. 	 Signed by / Podpisano przez:  Date / Data: 2026-02-03 13:58
Autoryzacja	mgr inż. 	

Data pomiarów: 28.01.2026 r.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071) instalacje radiokomunikacyjne zostały wykreślone z katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pełnomocnik



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2026-02-04 14:03

@mobi-telekom.pl

tel. +48695582701

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogólna Ministra Finansów Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 października 2014 r.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Zlecniodawca	T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Kontener
Nazwiska osób wykonujących pomiary	
Poinformowanie o pomiarach	Zgodnie z pkt 14 rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz. U. 2022 poz. 2630) oraz procedurą wewnętrzną Laboratorium
Data i godzina wykonania pomiarów	28.01.2026 r., 12:25-14:00
Temperatura otoczenia [°C]	0,5 - 0,4
Wilgotność względna [%]	74,1 - 74,3
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej przekazanej przez Zlecniodawcę oraz na podstawie obserwacji z miejsca wykonywania pomiarów.
Dane otrzymane od Zlecniodawcy, za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności	Numer / nazwa obiektu, parametry źródeł PEM (dane anten, parametry nadawania, pochylenia anten, poprawka pomiarowa).
Inne źródła pól elektromagnetycznych	W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono występowanie innych źródeł pól elektromagnetycznych, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wyniki pomiarów.
Data opracowania	03.02.2026 r.

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez Zleceniodawcę.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Liczba anten	Azymut	Kąt pochylenia	Wysokość środka elektr. anteny	EIRP
-	[MHz]	-	-	[°]	[°]	[m n.p.t.]	[W]
1	900/1800/2100	ATR4518R11v06/ Huawei	1	30	0-10**/ 0-10**/ 0-10**	49,2	18442
2	800/2600	ATR4518R11v06/ Huawei	1	30	0-10**/ 0-10**	49,2	13051
3	900/1800/2100	ATR4518R11v06/ Huawei	1	190	0-10**/ 0-10**/ 0-10**	49,2	18442
4	800/2600	ATR4518R11v06/ Huawei	1	190	0-10**/ 0-10**	49,2	13051
5	900/1800/2100	ATR4518R11v06/ Huawei	1	290	0-10**/ 0-10**/ 0-10**	49,2	18442
6	800/2600	ATR4518R11v06/ Huawei	1	290	0-10**/ 0-10**	49,2	13051

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od Zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

2.2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/(producent)	Częstotliwość pracy	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Typ/(producent)	Średnica anteny	Azymut	Wysokość środka elektr. anteny
-	-	[GHz]	[W]	-	[m]	[°]	[m n.p.t.]
1	ERICSSON CN510 6363	38	13	ANT2_0,3 38 HP/ Ericsson	0,3	54	47
2	NP ERICSSON ML 6352/3 70/80GHz 500MHz	80	8512	ANT2/2_0,6 23/80 HPX/HP/ Ericsson	0,6	281	47
	NP ERICSSON RAU2X 23GHz 2x28MHz XPIC	23	1151				

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solutions typu NBM-520, nr seryjny D-2226 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0137 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0.8 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/484/25 z dnia 25.11.2025 r. wydane przez LWiMP, Politechnika Wrocławska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy Termoprodukt typu TERMIK+ o numerze seryjnym 3120323. Świadectwo wzorcowania nr 3623/AH/23 z dnia 22.09.2023 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy firmy HILTI, typ PD-32 o numerze seryjnym 29806584. Świadectwo wzorcowania nr 2983/AM/23 z dnia 23.08.2023 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczone są za pomocą aplikacji GPS na urządzeniu mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 49,0% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Poprawki pomiarowe uwzględnia się tylko w przypadku pomiarów selektywnych. W przypadku pomiarów szerokopasmowych, których dotyczą wyniki niniejszego sprawozdania, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5,7,8}	Wartość końcowa H ^{4,5,7,8}	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	53° 47'14,8"N 20° 35'33,8"E
2	GKP - az. 30°	1,6	2	0,004	2,4	0,006	0,09	0,09	53° 47'16,5"N 20° 35'33,9"E
3	PKP - w otoczeniu instalacji	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,06	53° 47'16,1"N 20° 35'32,6"E
4	PKP - w otoczeniu instalacji	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,07	0,08	53° 47'16,9"N 20° 35'34,8"E
5	GKP - az. 54°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	53° 47'15,5"N 20° 35'33,5"E
6	GKP - az. 54°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	53° 47'17,7"N 20° 35'38,4"E
7	GKP - az. 54°	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	53° 47'18,3"N 20° 35'39,8"E
8	GKP - az. 54°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	53° 47'19,7"N 20° 35'43,0"E
9	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	53° 47'18,8"N 20° 35'43,6"E
10	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	53° 47'20,4"N 20° 35'42,4"E
11	PKP - w otoczeniu instalacji	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	53° 47'17,5"N 20° 35'36,5"E
12	GKP - az. 54°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	53° 47'16,1"N 20° 35'34,7"E
13	DPP - ul. Migdałowa 1, pomiar w oknie na parterze, pokój dzienny	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,06	-
14	GKP - az. 30°	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,06	53° 47'17,7"N 20° 35'35,1"E
15	PKP - w otoczeniu instalacji	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	53° 47'19,2"N 20° 35'34,6"E
16	GKP - az. 30°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	53° 47'19,8"N 20° 35'37,2"E
17	PKP - w otoczeniu instalacji	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	53° 47'19,7"N 20° 35'36,3"E
18	PKP - w otoczeniu instalacji	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	53° 47'20,1"N 20° 35'38,1"E
19	DPP - ul. Brzoskwiniowa 3, wysoki parter, pomiar w oknie wiatrołapu na tarasie	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	-
20	PKP - w otoczeniu instalacji	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,07	0,08	53° 47'21,3"N 20° 35'35,8"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5,7,8}	Wartość końcowa H ^{4,5,7,8}	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
21	PKP - w otoczeniu instalacji	2	2	0,005	3,0	0,008	0,11	0,11	53° 47'22,8"N 20° 35'39,0"E
22	GKP - az. 30°	2,3	2	0,006	3,4	0,009	0,12	0,12	53° 47'23,2"N 20° 35'40,6"E
23	PKP - w otoczeniu instalacji	1,7	2	0,005	2,5	0,007	0,09	0,09	53° 47'23,3"N 20° 35'41,5"E
24	GKP - az. 281°	1,1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	53° 47'15,4"N 20° 35'30,9"E
25	GKP - az. 290°	1,3	2	0,003	1,9	0,005	0,07	0,07	53° 47'15,5"N 20° 35'31,2"E
26	PKP - w otoczeniu instalacji	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,06	53° 47'15,1"N 20° 35'30,0"E
27	GKP - az. 290°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	53° 47'15,9"N 20° 35'29,4"E
28	GKP - az. 281°	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	53° 47'15,6"N 20° 35'29,8"E
29	PKP - w otoczeniu instalacji	1,1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	53° 47'16,4"N 20° 35'29,0"E
30	GKP - az. 290°	1,1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	53° 47'16,9"N 20° 35'25,2"E
31	GKP - az. 281°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	53° 47'16,1"N 20° 35'25,5"E
32	PKP - w otoczeniu instalacji	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	53° 47'15,4"N 20° 35'26,8"E
33	PKP - w otoczeniu instalacji	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,06	53° 47'17,8"N 20° 35'24,4"E
34	GKP - az. 290°	1,6	2	0,004	2,4	0,006	0,09	0,09	53° 47'17,9"N 20° 35'20,1"E
35	PKP - w otoczeniu instalacji	1,5	2	0,004	2,2	0,006	0,08	0,08	53° 47'18,8"N 20° 35'20,5"E
36	GKP - az. 281°	1,1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	53° 47'16,7"N 20° 35'20,2"E
37	GKP - az. 290°	1,9	2	0,005	2,8	0,008	0,10	0,10	53° 47'18,3"N 20° 35'18,3"E
38	PKP - w otoczeniu instalacji	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	53° 47'19,2"N 20° 35'18,8"E
39	PKP - w otoczeniu instalacji	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	53° 47'17,6"N 20° 35'18,3"E
40	GKP - az. 190°	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	53° 47'14,6"N 20° 35'32,5"E
41	GKP - az. 190°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	53° 47'12,8"N 20° 35'32,1"E
42	PKP - w otoczeniu instalacji	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	53° 47'13,0"N 20° 35'30,5"E
43	PKP - w otoczeniu instalacji	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	53° 47'12,8"N 20° 35'33,6"E
44	GKP - az. 190°	1,3	2	0,003	1,9	0,005	0,07	0,07	53° 47'10,0"N 20° 35'31,2"E
45	PKP - w otoczeniu instalacji	1,1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	53° 47'10,0"N 20° 35'29,6"E
46	PKP - w otoczeniu instalacji	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,06	53° 47'10,5"N 20° 35'32,6"E
47	GKP - az. 190°	1,5	2	0,004	2,2	0,006	0,08	0,08	53° 47'7,9"N 20° 35'30,4"E
48	PKP - w otoczeniu instalacji	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,07	0,08	53° 47'8,0"N 20° 35'29,0"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5,7,8}	Wartość końcowa H ^{4,5,7,8}	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
49	PKP - w otoczeniu instalacji	1,3	2	0,003	1,9	0,005	0,07	0,07	53° 47'8,0"N 20° 35'32,1"E
50	GKP - az. 190°	1,6	2	0,004	2,4	0,006	0,09	0,09	53° 47'6,2"N 20° 35'30,0"E
51	PKP - w otoczeniu instalacji	1,5	2	0,004	2,2	0,006	0,08	0,08	53° 47'6,4"N 20° 35'31,7"E
52	PKP - w otoczeniu instalacji	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,07	0,08	53° 47'7,0"N 20° 35'28,3"E

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu akredytacji

¹ oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

² maksymalna wartość chwilowa

³ wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru

⁴ wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru

⁵ dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego

⁶ na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

⁷ w przypadku uzyskania wartości przekraczającej 60% wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych, dodatkowo wykonuje się pomiary dla największego i najmniejszego stosowanego lub planowanego kąta pochylenia wiązki

⁸ w przypadku uzyskania wartości przekraczającej 70% wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych, wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 28.01.2026 r. oraz danych otrzymanych od Zleceniodawcy stwierdzono, że w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiarów nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1. Stwierdzenia zgodności dokonano zgodnie z zasadą podejmowania decyzji zawartą w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Załączniki:


1. Lokalizacja obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys.1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

ZAŁĄCZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU



Współrzędne geograficzne obiektu	
długość :	20°35'32,7"E
szerokość :	53°47'15,2"N

ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych

