

Gdańsk, dn. 2026-02-09

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik:
Pełnomocnictwo numer: 172/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. 538897717

Starosta Powiatu Olsztyńskiego
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **7271 (44763N!) BISKUPIEC R (GOL_BISKUPIEC_WIEZAPLUSA)** zlokalizowanej w miejscowości BISKUPIEC, ul. CZYNU SPOŁECZNEGO DZ.68/1. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	47886
2.	24110
3.	47886
4.	24110
5.	47886

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
6.	24110

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
Lp.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	20°57'47.6" 53°51'29.9"	3600	48.3	47886	10	4-10
2.	20°57'47.6" 53°51'29.9"	900/1800/ 2100/2600	49.7	24110	10	2-12/2-12/ 2-12/2-12
3.	20°57'47.7" 53°51'29.8"	3600	48.3	47886	120	4-10
4.	20°57'47.7" 53°51'29.8"	900/1800/ 2100/2600	49.7	24110	120	2-12/2-12/ 2-12/2-12
5.	20°57'47.5" 53°51'29.8"	3600	48.3	47886	240	4-10
6.	20°57'47.5" 53°51'29.8"	900/1800/ 2100/2600	49.7	24110	240	2-12/2-12/ 2-12/2-12

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymuję:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2026-
02-09 15:50



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 10822/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 7271 (44763N!) BISKUPIEC R (GOL_BISKUPIEC_WIEZAPLUSA)

Adres: BISKUPIEC, CZYNU SPOŁECZNEGO DZ.68/1, Powiat olsztyński, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-02-05

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BISKUPIEC, CZYNU SPOŁECZNEGO DZ.68/1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 7271 (44763N!) BISKUPIEC R (GOL_BISKUPIEC_WIEZAPLUSA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:



7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny usługowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	10	4-10**	48.3	47886
2	900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	10	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	49.7	24110
3	3600	AQQQ NSN	1	120	4-10**	48.3	47886
4	900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	120	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	49.7	24110
5	3600	AQQQ NSN	1	240	4-10**	48.3	47886
6	900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	240	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	49.7	24110

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).
Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemach: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-90GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-02-05	08:25-09:15	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		-7.0	-7.0	67.9	67.6

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0167	SF-07	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0063

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/417/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0167	SF-08	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-0691	A-0060

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/417/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-35	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	Z3- Z32.4180.182.2024.4196.1	7 stycznia 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 stycznia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent		Model	
	UBlox		NEO-M8T	

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SF-07	Sonda SF-08	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	53°51'31.3" 20°57'47.9"
2	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	53°51'31.3" 20°57'48.2"
3	GKP w odległości poziomej 68m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	53°51'32.0" 20°57'48.2"
4	GKP w odległości poziomej 107m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°51'33.5" 20°57'48.6"
5	PKP na az. 17° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°51'31.7" 20°57'48.6"
6	PKP na az. 30° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	53°51'31.3" 20°57'49.0"
7	PKP na az. 45° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°51'31.0" 20°57'49.3"
8	PKP na az. 350° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	53°51'31.3" 20°57'47.2"
9	PKP na az. 335° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°51'31.3" 20°57'46.4"
10	DPP - przed bramą garażową budynku mieszkalnego, ul. Czynu	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°51'31.7" 20°57'47.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Spółecznego 3, Biskupiec							
11	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Ul. Czynu Spółecznego 3, Biskupiec	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	53°51'31.3" 20°57'47.9"
12	PKP na az. 85° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°51'29.9" 20°57'50.0"
13	PKP na az. 100° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°51'29.5" 20°57'50.4"
14	PKP na az. 113° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°51'29.2" 20°57'50.4"
15	GKP w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	53°51'29.2" 20°57'49.3"
16	PKP na az. 127° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°51'28.8" 20°57'50.0"
17	PKP na az. 140° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°51'28.4" 20°57'49.3"
18	GKP w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°51'28.8" 20°57'51.1"
19	PKP na az. 155° w odległości poziomej 76m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°51'27.7" 20°57'49.3"
20	GKP w odległości poziomej 109m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°51'28.1" 20°57'52.9"
21	PKP na az. 205° w odległości poziomej 125m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	53°51'26.3" 20°57'44.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

22	PKP na az. 220° w odległości poziomej 109m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	53°51'27.0" 20°57'43.6"
23	PKP na az. 233° w odległości poziomej 103m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	53°51'27.7" 20°57'43.2"
24	GKP w odległości poziomej 87m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	53°51'28.4" 20°57'43.6"
25	GKP w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°51'28.8" 20°57'44.6"
26	PKP na az. 247° w odległości poziomej 96m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°51'28.4" 20°57'42.5"
27	PKP na az. 260° w odległości poziomej 94m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°51'29.2" 20°57'42.5"
28	PKP na az. 275° w odległości poziomej 97m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°51'30.2" 20°57'42.1"
29	GKP w odległości poziomej 115m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	53°51'28.1" 20°57'42.1"
-	GKP w odległości poziomej 288m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°51'38.9" 20°57'50.4"
-	GKP w odległości poziomej 264m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	53°51'25.6" 20°58'0.1"
-	GKP w odległości poziomej 264m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	0.1	53°51'25.6" 20°57'34.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SF-07	Sonda SF-08	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°51'31.3" 20°57'47.9"
2	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°51'31.3" 20°57'48.2"
3	GKP w odległości poziomej 68m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	53°51'32.0" 20°57'48.2"
4	GKP w odległości poziomej 107m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°51'33.5" 20°57'48.6"
5	PKP na az. 17° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°51'31.7" 20°57'48.6"
6	PKP na az. 30° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°51'31.3" 20°57'49.0"
7	PKP na az. 45° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°51'31.0" 20°57'49.3"
8	PKP na az. 350° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°51'31.3" 20°57'47.2"
9	PKP na az. 335° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°51'31.3" 20°57'46.4"
10	DPP - przed bramą garażową budynku mieszkalnego, ul. Czynu Społecznego 3, Biskupiec	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°51'31.7" 20°57'47.5"
11	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Ul. Czynu	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°51'31.3" 20°57'47.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Spółecznego 3, Biskupiec							
12	PKP na az. 85° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°51'29.9" 20°57'50.0"
13	PKP na az. 100° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°51'29.5" 20°57'50.4"
14	PKP na az. 113° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°51'29.2" 20°57'50.4"
15	GKP w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°51'29.2" 20°57'49.3"
16	PKP na az. 127° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°51'28.8" 20°57'50.0"
17	PKP na az. 140° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°51'28.4" 20°57'49.3"
18	GKP w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°51'28.8" 20°57'51.1"
19	PKP na az. 155° w odległości poziomej 76m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°51'27.7" 20°57'49.3"
20	GKP w odległości poziomej 109m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°51'28.1" 20°57'52.9"
21	PKP na az. 205° w odległości poziomej 125m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°51'26.3" 20°57'44.6"
22	PKP na az. 220° w odległości poziomej 109m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°51'27.0" 20°57'43.6"
23	PKP na az. 233° w odległości poziomej 103m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	53°51'27.7" 20°57'43.2"
24	GKP w odległości poziomej 87m od anteny	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°51'28.4" 20°57'43.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 240°							
25	GKP w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°51'28.8" 20°57'44.6"
26	PKP na az. 247° w odległości poziomej 96m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°51'28.4" 20°57'42.5"
27	PKP na az. 260° w odległości poziomej 94m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°51'29.2" 20°57'42.5"
28	PKP na az. 275° w odległości poziomej 97m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°51'30.2" 20°57'42.1"
29	GKP w odległości poziomej 115m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	53°51'28.1" 20°57'42.1"
-	GKP w odległości poziomej 288m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°51'38.9" 20°57'50.4"
-	GKP w odległości poziomej 264m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°51'25.6" 20°58'0.1"
-	GKP w odległości poziomej 264m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	53°51'25.6" 20°57'34.9"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Czynu Społecznego 3, Biskupiec , z powodu braku mieszkańców

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
⁵ maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SF-07: 28.1% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SF-08: 26.6% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 7271 (44763N!) BISKUPIEC R (GOL_BISKUPIEC_WIEZAPLUSA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

 Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2026-
02-09 12:57

Sprawozdanie autoryzował:


 Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2026-02-09 13:05

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.


Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
7271 (44763N!) BISKUPIEC R (GOL_BISKUPIEC_WIEZAPLUSA)

Lokalizacja instalacji





Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
7271 (44763N!) BISKUPIEC R (GOL_BISKUPIEC_WIEZAPLUSA)

Dokumentacja fotograficzna